

# アルミスロープ

困った階段・段差をやさしいスロープに

アルミ製バリアフリースロープ




## 材質

アルミ鋳板製


## 特徴

- ・設置簡単！置くだけで安心安全なスロープに早変わり
- ・住宅・マンション・店舗・各種公共施設などの階段・段差のバリアフリー化に最適
- ・豊富な種類とサイズのラインナップ
- ・アルミだから軽くて錆びない

### ■RA-200




### ■RC-200




## アルミスロープ

### アルミスロープRA・RA-Nタイプ



■RAタイプ  
50~400mm段差用



■RA-Nタイプ  
ノンスリップ加工品

### ■RAタイプ (3.5mm厚)

| コード    | 幅×奥行×高さ             | 重さ        | 最大荷重     | TAISコード      | 価格(円)   |
|--------|---------------------|-----------|----------|--------------|---------|
| RA-200 | 905×830×50~200(mm)  | 8.9 (kg)  | 300 (kg) | 01754-000001 | 78,000  |
| RA-300 | 905×1250×50~300(mm) | 13.4 (kg) | 300 (kg) | 01754-000002 | 106,000 |
| RA-400 | 905×1500×50~400(mm) | 16.7 (kg) | 300 (kg) | 01754-000003 | 145,000 |

※アルミ鋳板製・脱輪防止曲げ加工製品  
※上部2カ所アンカー穴(12mmφ)あり

### ■RA-Nタイプ (3.0mm厚)

| コード     | 幅×奥行×高さ             | 重さ        | 最大荷重     | TAISコード      | 価格(円)   |
|---------|---------------------|-----------|----------|--------------|---------|
| RA-200N | 905×830×50~200(mm)  | 8.9 (kg)  | 300 (kg) | 01754-000004 | 95,000  |
| RA-300N | 905×1250×50~300(mm) | 13.4 (kg) | 300 (kg) | 01754-000005 | 120,000 |

※アルミ平板製に脱輪防止曲げ加工・ノンスリップ特殊塗装  
※上部2カ所アンカー穴(12mmφ)あり

### アルミスロープRBタイプ

#### ■RBタイプ (3.5mm厚)

| コード    | 幅×奥行×高さ              | 重さ        | 最大荷重     | TAISコード      | 価格(円)   |
|--------|----------------------|-----------|----------|--------------|---------|
| RB-500 | 905×2000×240~500(mm) | 22.3 (kg) | 300 (kg) | 01754-000006 | 273,000 |
| RB-600 | 905×2400×240~600(mm) | 26.8 (kg) | 300 (kg) | 01754-000007 | 296,000 |
| RB-700 | 905×2970×280~750(mm) | 33.5 (kg) | 300 (kg) | 01754-000008 | 325,000 |

※アルミ鋳板製折り畳み式・脱輪防止曲げ加工

※RBタイプは補強支柱が付属しますのでご注文の際にはご相談下さい。

■RBタイプ  
750mm段差まで



#### RB用付属品

※RBには補強支柱が付属します。3種類のサイズから最適なものをご用意しますので段差の断面寸法をお送りください。




### アルミスロープRCタイプ

#### ■RCタイプ (3.5mm厚) \*


| コード    | 幅×奥行×高さ              | 重さ        | 最大荷重     | 価格(円)   |
|--------|----------------------|-----------|----------|---------|
| RC-200 | 800×850×50~200(mm)   | 8.0 (kg)  | 200 (kg) | 89,000  |
| RC-300 | 800×1250×100~300(mm) | 13.0 (kg) | 150 (kg) | 116,000 |

※RC200:アルミ鋳板製・裏面補強・脱輪防止なし  
RC300:アルミ鋳板製・裏面補強・脱輪防止なし・折り畳み式  
※上部アンカー穴なし

■RC-200  
200mm段差まで



■RC-300  
300mm段差まで



#### オプション品 アルミスロープ用 ノンスリップテープ



幅50mm×長さ5m 5,300円

### ご購入のポイント(安全にご使用いただくための高さ寸法)

車椅子でアルミスロープをお使いになる場合の、安全な角度の目安です。どうぞご参考ください。

表記された以上の高さ・角度で車椅子・台車などをご使用の場合、特注品となります。

| 角度表    | 設置高さ  |       |       |       |       |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 750mm |
| RA-200 | 8度    | 16度   |       |       |       |       |       |       |
| RA-300 | 5度    | 10度   | 15度   |       |       |       |       |       |
| RA-400 | 4度    | 8度    | 12度   | 16度   |       |       |       |       |
| RB-500 |       |       | 9度    | 12度   | 15度   |       |       |       |
| RB-600 |       |       | 7度    | 10度   | 12度   | 15度   |       |       |
| RB-700 |       |       | 6度    | 8度    | 10度   | 12度   | 14度   | 15度   |

目安(自走式5度/介助者補助あり10度/介助者補助限界15度)

※この表は、あくまで参考であり一般的な目安です。使用者の体力や車椅子メーカーにより若干の違いがあります。

※段差の形、設置場所の状況によってお使いいただけない場合があります。

※車両にはお使いいただけません。